



bimac

BIMAC S.r.l.
MACCHINE PER PELLETERIA
Via Matteotti 1/B - 27029 Vigevano (PV) - Italy
Tel. +39 0381 70347 - 84090
Fax +39 0381 84090
E-mail: bimacsrl@libero.it

RIPIEGATRICE LINEARE TEMPORIZZATA CON RIGHELLO 350mm.

La ripiegatrice lineare temporizzata con righello è una macchina utilizzata nel settore pelletteria: ha un piano di lavoro di 350mm. e può essere usata per la maggior parte delle lavorazioni di ripiegatura. Ha due cicli di funziona mento: manuale o il temporizzato. Le regolazioni della macchina permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15mm. di larghezza con spessori di materiali da 0,1 a 6 mm; la temperatura del righello è controlla elettronicamente con una variazione da 0°C a 150°C ed esso può essere posizionato da 0 a 3mm. dal bordo. La ripiegatura temporizzata si ottiene impostando il tempo del ciclo di lavoro e premendo il pedale. Per la ripiegatura manuale si deve disinserire il temporizzatore e tenere premuto il pedale il tempo necessario.

FOLDING TIMING STRAIGHT MACHINE 350mm. WITH HOT PRESS LINE

The linear folding timing machine is used in the leatherwear field, it has a working table of 350 mm. And it can be used for the majority of folding work. It has two ways of working: by timer, or manually. The regulations of the machine allow folding of edges of 2 to 15mm. With thickness of materials from 0,1 to 6mm. The temperature of the scale is electronically controlled with variations of 0°C to 150°C and can be placed from 0 to 3 mm. from the edge. The working manual cycles, begins when the material is introduced up the clamp, then by pressing the pedal for the necessary time. The clamp, then by pressing the pedal for the necessary time. The working by timer cycles need only to set the timer and press the pedal.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA ASSORBITA	Watt	80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Volts	220 monofase
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	BAR	6
DIMENSIONI	cm.	61/53/H35
PESO	Kg.	39



 **Creatività & Tecnologia Italiana**
Italian Creativity & Technology

ARL35E

